



INSTALATIE DE FILTRARE TIP: FH-CTF1) **Filtrul FH-CTF filtreaza apa în două trepte.**

În prima treaptă are loc o filtrare mecanică fină. Treapta a doua de filtrare are loc printr-o capsulă de carbune activ cu un strat KDF.

Ce avantaaje are filtrul de apă în două trepte ?

- Elimină în totalitate clorul activ și clorul legat
- Elimină în totalitate compusii de clor ex...: trihalometan -care este cancerigen, cloramina – elemente care cu ocazia clorinării totdeauna sânt prezenți
- Îndepărtează gustul și mirosul neplăcut
- Filtrează materialele în suspensie (rugina, nisip, granule, calcar)
- Poate filtra o cantitate de 30.000 l apă de înaltă puritate
- Reduce conținutul materialelor organice (reduce cu cca. 70%)
- Nu filtrează mineralele utile și sănătoase (calciu, flourid, magneziu)
- Nu necesită un spațiu mare
- Poate fi montat de oricine
- Capsula de cărbune activ se compune din carbon granulat care are o eficiență mărită
- Nu are costuri de mentenanță în afara costul cartusului care se schimbă o dată la 6 luni
- Ieftin accesibil pentru toate lumea
- Este prevăzut cu un robinet comutator care permite folosirea usoară a robinetului pt. Uz casnic, fără montare și demontare.
- În cazul deplasărilor, excursiilor poate fi ușor transportat și montat
- Nu necesită curățare cartuș
- recomandat pentru udarea vegetației din camere
- nu este sensibil și funcționează atât la presiuni joase cât și înalte

Date tehnice:

-Capacitate max.: 30 000 litri, sau max. 6 luni.

-Viteza filtrare: 3 litru/min (la pres. de 5 bari)

- Înălțime: 28 cm
- Greutate: 1 kg
- Presiune min.: 2 bar
- Presiune max.: 6 bar
- Temperatura de exploatare: 5-38 C°

Filtrul de apă cu două trepte se montează ușor. Se îndepărtează de pe robinet filtrul de apă și în locul filtrului se înșurubează robinetul comutator. În cazul în care filetul robinetului nu corespunde se va utiliza un inel intermediar filetat. (Poate fi procurat de la magazine de specialitate) .După montare se va deșuruba capacul cartușului de filtrare , se va scoate ambalajul de pe cartușul de filtrare și se va așeza în carcasa filtru cartușul de filtrare, după care se va închide cu capacul transparent cartușul. După montare este recomandat ca timp de 30-60 sec să deschidem robinetul care va filtra apa și va clăti cartușul de filtrare astfel montat. Aici trebuie urmărit și se lasă să curgă apă , până când apa va deveni transparent.

Pentru comanda cartușe de filtrare va fi indicat codul :FCGAC-05P