



HIGH-TECH
HYDRAULIC SYSTEM
TREATMENT



5 L e
169 fl.oz

MADE IN GERMANY



Metalubs XH

Die verbesserte Formel von **Metalubs X H** erfüllt die Anforderungen und Bedienungsanleitungen der folgenden Unternehmen, zum Beispiel: SPERRY VICKERS, DENISON, CINCINNATI MILACRON, FORD, B.F. GOODRICH, U.S. STEEL und GENERAL MOTORS. **Metalubs X H** reduziert Reibungsverluste und Energieverbrauch und es trägt gleichzeitig zur Verringerung der Betriebstemperatur und Vibrationen bei. Es wird vorzugsweise in den Hydrauliksystemen von Werkzeugmaschinen, Druck- und Spritzgussmaschinen, Rammen- und Bergbaumaschinen mit Schaufel oder Kolbenpumpen eingesetzt.

Vorgehensweise: Es wird zum Mischen mit Hydrauliköl in einer Proportion von (min.) 5% oder 100 ml per 2 Liter Öl empfohlen. Für die besten Ergebnisse, erfordern bestimmte Anwendungen eine höhere Konzentration von **Metalubs XH**, je nach Bedarf und auf Erfahrung basiert. Die richtige Konzentration wird durch folgenden bestimmt.

Eigenschaften

-  • Reduziert Verschleiß
-  • Verlängert die Wartungsintervalle
-  • Reduziert die Betriebstemperatur
-  • Entspanntes Laufen
-  • Reduziert den Energieverbrauch

EINSATZBEREICH

